

SX24M-O-STP-BK-UNI



# SOLARIX KATEGORIE 5E

## Modulární patch panel

Počet portů	24
Barva těla panelu	černá
Velikost	1U
Výška	44 mm
Šířka	484 mm
Hloubka	93 mm
Skladovací teplota	-40 až +70 °C
Provozní teplota	-30 až +60 °C
Max. provozní vlhkost	93 %

Modulární patch panel SX24M-O-STP-BK-UNI je univerzální neosazený 24 portový patch panel, který je určen pro keystoney Solarix se zadním zářezem, a to jak s klasickou IDC svorkovnicí, tak i se svorkovnicí samořeznou. Do tohoto panelu je rovněž možné osadit keystoney ve stíněném i nestíněném provedení. V případě použití stíněné verze keystoneů je zajištěno spolehlivé propojení stínění s tělem panelu a následně i zemnicím drátem. Toto modulární provedení patch panelu Solarix umožňuje jednoduchou instalaci a díky vyvazovací lišti, která je součástí panelu, i pevné uchycení datového kabelu. Barva neosazeného patch panelu Solarix je černá, velikost v datovém rozvaděči je 1U. K tomuto panelu je možné dokoupit záslepky pro případ, že nebude nutné osadit všech 24 portů.

### Označení

SX24M-O-STP-BK-UNI

SXKJ-O-BK

### Popis

19" modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů černý 1U

Keystone záslepka do modulárních patch panelů černá

SXKJ-O-BK



+420 840 505 555 • info@solarix.cz  
www.solarix.cz

