

SXXJ-5E-UTP-BK-NA



SOLARIX KATEGORIE 5E

Keystony rychlozařezávací

2,5/5 Gbps

100 MHz

Podporované protokoly

Min. životnost portu

Krytí kontaktů

Svorkovnice

Velikost a typ vodiče

Materiál nekovových částí

Skladovací teplota

Provozní teplota

Max. provozní vlhkost

2.5/5GBASE-T a nižší**1 000 zapojení/odpojení****50 μm zlata****rychlozařezávací****AWG 26 - 22, drát****FR plast podle UL94-0****-40 až +70 °C****-10 až +60 °C****93 %**

Keystony produktové řady Solarix – kategorie 5E s označením SXXJ-5E-UTP-BK-NA a SXXJ-5E-STP-BK-NA jsou keystony, u kterých je důraz kladen především na rychlost a jednoduchost zařezání. Tyto keystony lze zařezat speciálními kleštěmi, které významně zkracují čas instalace. Keystony jsou dostupné ve stíněném i nestíněném provedení a bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 5E a třídu vedení Class D. Standardní barva nestíněných keystonů je černá, u stíněné verze je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Kleště s označením SXXJ-NA-BU je nutné dokoupit zvlášť a lze je použít pouze na tento typ keystonů (tj. SXXJ-xx-yyy-BK-NA). Stejně jako všechny komponenty v produktové skupině Solarix – kategorie 5E jsou i tyto rychlozařezávací keystony vyrobeny tak, aby poskytovaly maximální životnost, vynikající výkon, spolehlivost a především jednoduchou instalaci.

Označení

SXXJ-5E-UTP-BK-NA

SXXJ-5E-STP-BK-NA

SXXJ-NA-BU


Popis

Keystone Solarix CAT5E UTP RJ45 černý rychlozařezávací

Keystone Solarix CAT5E STP RJ45 černý rychlozařezávací

Zařezávací kleště pro keystony SXXJ-xx-yyy-BK-NA

SXXJ-5E-STP-BK-NA



SXXJ-NA-BU



+420 840 505 555 • info@solarix.cz
www.solarix.cz

