

## BEZDRÔTOVÝ EXPANDÉR DRÔTOVÝCH VSTUPOV A VÝSTUPOV SO ZDROJOM ACX-201

Systém ABAX je určený na rozširovanie ubovo ného drôtového zabezpečovacieho systému o bezdrôtové prvky. Riešenia využité pri jeho projektovaní zabezpečujú najvyššiu triedu zabezpečenia.

### VLASTNOSTI

- pripojenie drôtových zariadení do systému ABAX
- obsluha 4 detektorov v konfiguráciách NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- 4 nezávisle ovládané relé
- zabudovaný zdroj 1,2 A s funkciou testu akumulátora a so zabezpečením proti preťaženiu



### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )	18 V AC 50-60 Hz
Prúdový výkon zdroja	1,2 A
Priemerný odber prúdu ( $\pm 10\%$ ) v závislosti od stavu relé	40 mA ÷ 120 mA
Maximálny prepínaný prúd cez relé	1 A/24 V
Rozmery krytu (mm)	250 x 250 x 80
Trieda prostredia	II
Pracovná teplota	-10 °C...+55 °C