



## JA-111R 80 Zbernicový modul pre bezdrôtové pripojenie komponentov JA-80

Rádiový modul slúžiaci na komunikáciu systému JABLOTRON 100+ s jednosmernými bezdrôtovými perifériami systému JABLOTRON 80 Oasis. Umožňuje modernizáciu bezdrôtového systému Oasis na systém JABLOTRON 100+ so zachovaním niektorých pôvodných prvkov.

### Popis

Rádiový modul JA-111R 80 je možné v systéme kombinovať s modulmi JA-11xR, ktoré komunikujú s komponentmi JABLOTRON 100+ (napr. klávesnice, sirény, kamerové PIR apod.).

#### Periférie podporované modulom JA-111R 80:

- Detektory JA-8x
- Ovládače RC-8x

#### Nepodporované periférie:

- Klávesnice JA-8xF
- Kamerové PIR JA-84P
- Opakovač JA-80Z
- Sirény JA-80x
- Termostaty TP-xx
- Výstupné moduly AC-8x a UC-82
- Ústredne JA-8xK

### Technické údaje

<b>Kompatibilný s</b>	F-Link 1.4.0 a vyšším
<b>Napájanie: zo zbernice ústredne</b>	12 V (9...15 V)
<b>Prúdová spotreba pri zálohe (pokojová)</b>	25 mA
<b>Prúdová spotreba pre voľbu kábla (maximálna)</b>	25 mA
<b>Komunikačná frekvencia</b>	868,5 MHz
<b>Rozmery</b>	150 x 40 x 23 mm
<b>Klasifikácia</b>	stupeň zabezpečenie 2, podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 50131-5-3
<b>Prostredie</b>	II. vnútorné všeobecné podľa STN EN 50131-1

**Rozsah pracovných teplôt**

-10 °C až +40 °C

**Ďalej spĺňa**

STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1

**Podmienky prevádzky**

TÚSR č. VPR - 11/2014