



JA-112M Zbernicový modul pre pripojenie magnetického kontaktu – 2 vstupový

Výrobok je zbernicovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Zbernicový modul slúži na pripojenie širokej škály magnetických detektorov na detekciu otvorenia dverí a okien. Má dva nezávislé vstupy s možnosťou plného nastavenia ich vlastností.

o [Prohlášení o shodě - JA-112M \(PDF 314,45 kB\)](#)



Popis

Na každý vstup je možné pripojiť až 100 m vedenia. Vstupy môžu byť zapojené bez vyváženia alebo môžu byť vyvážené jednoducho či dvojito. Vstupy možno využiť aj v zapojení s roletovým spínačom. Modul umožňuje nastaviť inverznú reakciu vstupu a minimálnu dobu aktivácie pre spustenie poplachu (0,1 s až 300 s).

Detektor komunikuje so zbernicou ústredne a je z nej napájaný. Detektor je adresovateľný a obsadzuje v zabezpečovacom systéme dve pozície.

Technické údaje

Napájanie

Zo zbernice ústredne 12 V (9 ...15 V)

Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)

5 mA

Prúdová spotreba pre voľbu kábla

10 mA

Maximálna dĺžka prepojovacieho kábla vstupu s detektorom

100 m

Rozmery

110 x 44 x 26 mm

Klasifikácia

stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3

Prostredie podľa

STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt

-10 °C až +40 °C

Ďalej spíňa

STN EN 50130-4, STN EN 55022