



## JA-115E Zbernicový prístupový modul štvorsegmentový s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou

Klávesnica je komponentom systému JABLOTRON slúžiaca na ovládanie a signalizáciu aktuálneho stavu systému. Je vybavená štyrmi segmentami. Ich popisy sa zobrazujú na LCD displeji. Výrobok je určený na inštaláciu preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu. Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-102K, JA-103K a JA-107K.

o [Prohlášení o shodě - JA-115E \(PDF 675,14 kB\)](#)

### Technické údaje

<b>Typ ovládacieho zariadenia</b>	B
<b>Napájanie</b>	zo zbernice ústredne 12 V DC (8-15 V)
<b>Spotreba prúdu pri zálohe (kľudová)</b>	18 mA
<b>Maximálna spotreba prúdu pre voľbu kábla</b>	150 mA
<b>Pracovná frekvencia RFID</b>	125 kHz
<b>Maximálna intenzita magnetického pole RFID</b>	-5,4 dB $\mu$ A/m (vo vzd. 10 m)
<b>Rozmery</b>	110 x 136 x 33 mm
<b>Hmotnosť</b>	285 g
<b>Klasifikácia</b>	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II
<b>Podľa</b>	EN 50131-1
<b>Prostredie</b>	vnútorné všeobecné
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b>	75% RH, bez kondenzácie
<b>Certifikačný orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
<b>Spĺňa</b>	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
<b>Podmienky prevádzky</b>	podľa Všeobecného povolenia č. VPR 03/2023
<b>Odporučená skrútkca</b>	4 x $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)

