



## JA-115P Zbernicový stropný PIR detektor pohybu

Výrobok je zbernicovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Slúži na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Oproti štandardným PIR detektorom pohybu z radu JABLOTRON 100+ je tento detektor určený pre inštaláciu na strop.

○ [Prohlášení o shodě - JA-115P \(PDF 683,67 kB\)](#)



### Popis

Inštalácia sa vykonáva na strop. Garantované detekčné pokrytie je 360° s polomerom záberu až 5,5 m pre 3,5 m montážnej výšky.

Odolnosť voči falošným poplachom je nastaviteľná v dvoch úrovniach.

Detektor má impulznú reakciu a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Pre automatizačné funkcie možno zvýšiť citlivosť detekcie pri vypnutej ochrane alarmu.

Ako certifikované príslušenstvo stropných detektorov bola vyvinutá montážna podložka (PLV-P-ST), ktorá zaisť lepšie usporiadanie kábla zbernice v prípadoch, že nie je možné ho schovať elegantne do podhľadu.

### Technické údaje

<b>Napájanie</b>	Zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V)
<b>Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)</b>	2,8 mA
<b>Prúdová spotreba pre výber kábla</b>	30 mA
<b>Odporúčaná výška inštalácie</b>	2,5 - 3,5 m nad úrovňou podlahy
<b>Uhol detekcie/detekčné pokrytie</b>	360°/11 m (inštalačná výška 3,5 m)
<b>Rozmery</b>	Ø 125 x 40 mm
<b>Klasifikácia</b>	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2
<b>Prostredie podľa</b>	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	-10 °C až +40 °C
<b>Ďalej spĺňa</b>	STN EN 50130-4, STN EN 55022

