



JA-122E Zbernicová vonkajšia čítačka RFID

Čítačku RFID bezdrôtových čipov JA-122E je možné použiť **na aktivácií PG výstupov. Je možné ju použiť napr. k ovládaniu prístupu (otváranie dverného zámku)**. Disponuje čítacou plochou a optickou signalizáciou stavu.

o [Prohlášení o shodě - JA-122E \(PDF 315,28 kB\)](#)



Technické údaje

Napájanie	zo zbernice ústredne (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)	15 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	15 mA
Krytie podľa STN EN 60529	IP65
Mechanická odolnosť podľa STN EN 50102	IK08
Pracovná frekvencia RFID	125 kHz
RFID karty	Jablotron 100
Rozmery	46 x 151,5 x 22,5 mm
Dĺžka pripájacieho kábla	3,0 m
Rozsah pracovných teplôt	-25 až +60 °C
Prostredie podľa STN EN 50131-1	IV. vonkajšie všeobecné
Klasifikácia	stupeň 2
podľa	STN EN 50131-1, STN EN 50131-3,
Ďalej spĺňa	STN EN 300330, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	ČTÚ č. VO-R/10/09.2010-11