



JA-150M-GR Bezdrôtový detektor otvorenia s dvomi univerzálnymi vstupmi - Sivá

Jedná sa o magnetický detektor otvorenia, ktorý má dva nezávislé, samostatne nastaviteľné vstupy. Detektor je určený aj na detekciu manipulácie s predokennou roletou, vybavenú rohatkovým snímačom pohybu rolety CT-01.

Popis

Detektor JA-150M je zároveň univerzálnym vysielačom. V systéme JABLOTRON 100+ obsadzuje 2 pozície.

Technické údaje

Napájanie	1 ks alkalická batéria AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh
Typická životnosť batérie	cca 2 roky
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikačný dosah	cca 300 m (priama viditeľnosť)
Maximálna dĺžka prepojovacieho kábla vstupu s detektorom	3 m
Rozmery	109 x 24 x 22 mm
Klasifikácia	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 50131-2-6, STN EN 50131-5-3
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 50950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 34 / 2012