



Jl-111C IP kamera vnútorná/vonkajšia 2MP - DOME

Videoverifikačné kamery poskytujú užívateľovi a PCO vizuálne potvrdenie toho, čo bolo príčinou poplachu a čo sa v objekte deje. Pri zvolenej udalosti vytvoria záznam automaticky, užívateľ je tak v obraze, keď sa niečo udeje.

○ [Prohlášení o shodě - Jl-111C \(PDF 251,44 kB\)](#)

Popis

Veľkou výhodou je veľmi jednoduchá inštalácia, aj bez pokročilých vedomostí v oblasti IT technológií. Kamery sú plne integrované do aplikácie MyJABLOTRON a na úrovni CLOUDu spolupracujú so systémom JABLOTRON 100+. Zákazník tak má všetky informácie o svojom objekte prehľadne k dispozícii na jednom mieste.

Kamera vytvára farebné video s rozlíšením HD alebo Full HD. Pri zlých svetelných podmienkach sa prepne do nočného režimu, v ktorom používa IR (Infra Red) prísvit.

Základné funkcie kamery sú:

- Videosekvencia
 - Video obsahujúce záznam 30 s pred udalosťou (napr. poplach alebo zapnutie ochrany) a 30 s po nej.
 - Užívateľ tak má prehľadne zobrazené, čo bolo príčinou udalosti a čo sa dialo bezprostredne po nej.
 - Užívateľ má možnosť vyžiadať si jej vytvorenie z aplikácie MyJABLOTRON.
- Záznam
 - Súvislé ukladanie videa s voliteľnou dobou histórie (3 alebo 7 dní).
 - Užívateľ má k dispozícii plnú históriu, aby sa do nej mohol kedykoľvek pozrieť a zistiť, čo sa v konkrétnej dobe v objekte dialo.
- Živé video
 - Je spustiteľné z mobilnej aj webovej aplikácie MyJABLOTRON.
 - Užívateľ sa môže kedykoľvek pozrieť, čo sa v objekte deje.

Nadviazanie spojenia pri bežnom internetovom pripojení trvá cca 10 s.

Technické údaje

Napájanie

12 V DC
alternatívne z dátového pripojenia PoE 802.3 af (48V)
Odber prúdu cez deň (kľudový): 200 mA Odber prúdu v noci (s IR prísvitom): 350 mA

Počet pixelov

2 Mpix

Rozlíšenie kamery

1920*1080 bodov

Objektív Dome 2,8 mm (uhol záberu 115°)

Typ objektívu Mono

Snímač 1/2,8" CMOS

Možnosti otočenia objektívu 0°- 355°

Komunikačné rozhranie RJ-45 10M/100M Ethernet

IR uhol prísvitú 70°

Dosah IR prísvitú max. 30 metrov (12x IR LED)

Prostredie IV. vonkajšie všeobecné (podľa STN EN 50131-1)

Rozsah pracovných teplôt Dome -20 až +55 °C, max. vlhkosť 75%

Stupeň krytia IP67

Rozmery 111 x 111 x 82 mm

Hmotnosť 500 g