



## JI-114Z Rozbočovač Ethernetu PoE - 4 portový

Rozbočovač Ethernetu (PoE switch) slúži na jednoduché a rýchle rozšírenie lokálnej siete LAN. Je vybavený štyrmi výkonnými portami PoE pre dátové pripojenie a súčasné napájanie IP kamier JABLOTRON jedným káblom. Rozbočovač podporuje siete s rýchlosťou 10 Mbps a 100 Mbps.

### Popis

Rozbočovač podporuje siete s rýchlosťou 10 Mbps a 100 Mbps.

### Technické údaje

Napájanie (sieťovým adaptérom z 230V AC)	51 V DC
Maximálny prúd	1,25 A
Komunikačné rozhranieí	5x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
PoE porty	4
Prioritné porty	1 (prvý port)
Maximálne zaťaženie jedného portu	30 W
Celkové maximálne zaťaženie	58 W
PoE štandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Maximálna dĺžka kábla CAT-5e s PoE:	
funkcia EXTEND Vypnutá (10/100 Mbps)	150 m
funkcia EXTEND Zapnutá (10 Mbps)	250 m
Rýchlosť prenosu	Ethernet: 10 Mbps (Half Duplex)/20 Mbps (Full Duplex) Fast Ethernet: 100 Mbps (Half Duplex)/200 Mbps (Full Duplex)
Podporované protokoly prenosov	Ethernet: kat. 3 alebo vyšší, UTP/STP Fast Ethernet: kat. 5 alebo vyšší, UTP/STP
Maximálna kapacita prenosu	1 Gbps
Prevádzková vlhkosť	10 % až 90 %, bez kondenzácie

---

Rozsah pracovních teplot	0 °C až +40 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až +70 °C
Stupeň krytia	IP20
Rozmery, hmotnosť	132 x 28 x 94 mm, 300 g
Spĺňa	EN 55032:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014. EN 61000-3-3:2013

---