



OS-350 Vonkajšia siréna nezálohovaná

OS-350 je **vonkajšia nezálohovaná siréna**, vybavená dvojicou sabotážnych kontaktov pre detekciu otvorenia krytu a strhnutia zo steny. V siréne je integrovaný výkonný blikač, zaisťujúci dobrú optickú lokalizáciu aktívnej sirény.

o [Prohlášení o shodě - OS-350 \(PDF 313,23 kB\)](#)

Popis

V prípade potreby (pre zvýšenie akustického výkonu) je možné osadiť druhý piezoelektrický menič ACM-OS360. Telo sirény je vyrobené z mechanicky odolného plastu, z vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Odolnosť elektronických častí proti vzdušnej vlhkosti je zaistená dvojvrstvom lakovaním dosky spojov, ako sabotážne kontakty sú použité zapúzdrené jazýčkové kontakty.

Pre vyššiu mieru zabezpečenia je vhodné použiť variantu sirény so vstavaným zálohovacím akumulátorom, typové označenie je OS-365A.

Technické údaje

Napájanie	10 až 17 V js
Odber	250 mA
Siréna	piezoelektrická, 112 dB / 1 m
S prídavným piezoelektrickým meničom ACM-OS360	116 dB / 1 m
Stupeň krytia	IP 34D
Stupeň zabezpečenia 2	podľa STN EN 50131-1
Trieda prostredia	IV. vonkajšie všeobecné -25 až +60°C
Rozmery	230 x 158 x 75 mm