


Zdroj série PSACH

Zdroj AC 24V AC pre 1 otočnú kameru, kryt ABS



SK**

OZNAČENIE: **PSACH 01244** v.1.2/VIII
 TYP: **PSACH 24VAC/4A/1x4A Zdroj AC pre 1 otočnú kameru, kryt ABS.**



Vlastnosti zdroja:

- výstupy napájania 24VAC/4A alebo 27V AC/ 3,7A na kamery
- napätie napájania 230V AC
- zabezpečenia:
 - proti skratu SCP
 - proti preťaženiu OLP
 - teplotné OHP
 - sabotážne
- hermetická skrinka IP 65
- záruka – 2 roky od dátumu výroby

POPIS

Zdroj AC/AC je určený na napájanie zariadení vyžadujúcich napätie AC a hodnotou **24V** ($U_1=24V AC / U_2=27V AC$) a celkovým výkonom **4A@24V AC**. Má zabezpečenie: proti skratu (SCP), proti preťaženiu (OLP), proti prehriatiu transformátora (OHP). Zdroj je umiestnený v plastovej skrínke (ABS), vybavenej mikrosplínačom reagujúcim na otvorenie skrínky zdroja.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:	
Napätie napájania	230V AC (-15%/+10%)
Odber prúdu	0,5A max.
Výkon zdroja S	100VAmx.
Výstupné napätie	U1: 23+28V AC (100% zaťaženia ÷ 0% zaťaženia) U2: 25,5+31,5V AC (100% zaťaženia ÷ 0% zaťaženia)
Výstupný prúd	4A@24V AC max. alebo 3,7A@27V AC max.
Zabezpečenie pred skratom SCP	1x F 4A topiková poistka - poškodenie topikovej poistky vyžaduje výmenu poistky
Zabezpečenie pred preťažením OLP	obvod AC 24V: 1x F 4A obvod AC 230V: 1x T 1A
Tepelné zabezpečenie	interné v transformátore
Zabezpečenie proti sabotáži: -TAMPER signalizujúce otvorenie skrínky zdroja	- microswitch, kontakty NC (zatvorená skrinka), 0,5A@50V DC (max.)
Pracovné podmienky:	II trieda prostredia, -25 °C+40 °C
Skrinka	ABS, IP65, svetlošedá farba
Rozmery	W=160, H=160, D=90 [+/- 2 mm] W ₁ =126, H ₁ =145 [+/- 2 mm]
Výška prechodiek	H ₂ =25 [mm]
Počet prechodiek/priemer vodiča	2 ks. / 4÷8mm
Hmotnosť netto/brutto	1,9kg / 2kg
Zatváranie	Skrutka x 4 (spredú skrínky)
Vyhlásenia, záruka	CE, 2 roky od dátumu výroby
Poznámky	Skrinka má odmontovanú dosku s prvkami.