

KÓD: **PU-SC605** v1.0/I
 NÁZO: **Poplachový / interkomový / telekomunikačný kábel YTDY 6x0,5**
 V: **mm, Cu, Eca, 100 m (vnútorný)**



MIESTA URČENIA

PU-SC605 je typ vodiča YTDY, ktorý sa používa na budovanie nízkonapäťových inštalácií trvalo inštalovaných vo vnútri budov. Oblasť použitia zahŕňa mnoho systémov: poplašné systémy, interkomové inštalácie, telekomunikácie atď. Je vyrobený z jednoduchých medených drôtov, okrúhlych (priemer 0,5 mm), izolované PVC. Vodič je určený na profesionálne inštalácie a spĺňa normu PN-EN 50575 (CPR).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ kábla:	YTDY 6x0,5mm
Odolnosť vodiča (20°C):	Prevádzkové napätie,
izolačný odpor: 92 Ω/ km (max.)	Vonkajší priemer
vodiča/jadra: 150 V; 20 MΩ/km (min.)	3,8 mm / 0,5 mm (AWG24)
Materiál povlaku/jadra:	Cu (99,99 %): PVC (polyvinyl) / Cu (99,99 %)
Farba povlaku:	Trieda reakcie
na oheň: biela - RAL9010	Určenie: Eca
Trieda ochrany proti požiaru:	Vnútorný priestor
Prevádzková teplota: 0,5	-20°C - 70°C
°C: Teplota pokládky:	-5°C - 50°C
Polomer ohybu:	38 mm (10x priemer drôtu)
Dĺžka kábla v balení:	100m
Rozmery:	Ø=230; H=60 [+/- 2mm]
Hmotnosť netto/brutto:	2,36 / 2,44 [kg]
Vyhlasenia, záruka:	CE, CPR, DoP/PU-SC605/2022/1; 5 rokov
Poznámky:	Značka na kábli každých 1 m

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.