

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI 9235

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM REV MI 9235

Technická data

Rozměry zámku (mm)	180 x 50 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	35 mm
Rozteč klika – vložka	92 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran *
Rozměry čela zámku	270 x 22 x 3 mm, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	– mikrospínače pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

*možnost úpravy na 7x7mm 9x9mm

**možnost speciálních čel



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

