

Katalógový list

SLIM-S-DUAL-PRO BUS

Magistrálová duálna čujka SATEL BUS s antimaskingom

Prehľad produktu

SLIM-S-DUAL-PRO BUS je vnútorná čujka pohybu série SLIM určená na pripojenie k magistrále RS ústredne SATEL podporujúcej magistrálové zariadenia. Detekcia: PIR + MW.

Originálne vlastnosti podľa SATEL

- komunikácia po magistrále RS / SATEL BUS
- programovanie a aktualizácia cez zbernicu
- digitálny algoritmus detekcie a kompenzácia teploty
- kontrola napájania a ochrana sabotáže otvorením krytu
- maximálna detekčná plocha \varnothing 6 m / 28 m² pri 2,4 m a \varnothing 10 m / 79 m² pri 3,5 m
- PIR + MW detekcia, mikrovlnná frekvencia 24,125 GHz
- aktívny antimasking IR podľa EN 50131 pre Grade 3

Technické údaje

Napájanie	12 V DC \pm 15 %
Komunikácia	RS / SATEL BUS
Detekcia	PIR + MW
Detekčná plocha	\varnothing 6 m / 28 m ² pri 2,4 m; \varnothing 10 m / 79 m ² pri 3,5 m
Montážna výška	2,4 - 3,5 m
Rýchlosť pohybu	0,3 - 3 m/s
Čas signalizácie alarmu	2 s
Meranie teploty	-10 °C až +55 °C
Dĺžka zbernice	do 1200 m
Montáž	povrchová montáž na strop
Mikrovlnná frekvencia	24,125 GHz
Norma	EN 50131 Grade 3

Poznámka: Text je preložený do slovenského jazyka a technické údaje sú spracované podľa verejne dostupných oficiálnych produktových listov, produktových stránok a manuálov výrobcu SATEL. Pri projektovaní a montáži odporúčame overiť aktuálnu dokumentáciu výrobcu.