

INT-ADR

EXPANDÉR ADRESNÝCH VSTUPOV

Modul je určený na pripájanie adresných detektorov na ústredňu **INTEGRA**. Jeho použitie uľahčuje realizáciu kabeláže, zvlášť v prípade rozľahlých inštalácií. Zbernica adresných detektorov je nezávislá od zberníc expandérov ústredne, čo umožňuje realizáciu systémov hybridným spôsobom – spájanie adresných a priamo pripájaných prvkov systému.

- nezávislá zbernica adresných detektorov
- možnosť rozšírenia o maximálne 48 adresných vstupov
- možnosť pripojenia na zbernicu **RS-485** (aktualizácia firmvéru prostredníctvom zbernice)



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Zaťažiteľnosť výstupu POW | 2,5 A / 12 V DC |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5 | II |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia | 93±3% |
| Maximálny odber prúdu | 35 mA |
| Napätie napájania (±15%) | 12 V DC |
| Zaťažiteľnosť výstupu +12V | 2,5 A / 12 V DC |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 30 mA |
| Pracovná teplota | -10 °C...+55 °C |
| Rozmery | 80 x 57 mm |
| Hmotnosť | 35 g |